

SILICONAS Y ADHESIVOS CPI USA.



COD.122- 63.0109
Sellante de Cañerías con teflón,
Se puede usar en cabezas de pernos, uniones de aceite cañerías refrigerantes interruptores de admisión taponés de carter, cañerías de combustible , mangueras y accesorios de frenos.



COD.122-63.0110
Adhesivo Instantáneo Súper Glue,
es pegamento que adhiere en segundos. Se aplica en superficies; Metales, vidrios, la mayoría de los plásticos, gomas, cuero, tela, cerámica, vinil, corcho y papel.



COD.122-63.0111
Adhesivo Espejo;
Adhesión en espejos puede ser montado en 15 minutos, fácil de usar



COD.122-63.0112 Silicona Cartucho Negra;
100% silicona, resiste hasta 5000 PSI de presión y rangos de temperatura de (-73°C + 315°C).

COD.122-63.0113 Silicona Cartucho Blanca,
100% silicona, resiste hasta 5000 PSI de presión.

COD.122-63.0114 Silicona cartucho Transparente,
100% silicona, resiste hasta 5000 PSI de presión



COD.122-630115 Súper Protector Cherry:
Protector y embellecedora de vinilos y paneles, plásticos, cuero y gomas – No tóxico, no inflamable, no corrosivo.

COD.122-630115 Súper Protector Orange:
Protector y embellecedora de vinilos y paneles, plásticos, cuero y gomas – No tóxico, no inflamable, no corrosivo.



SILICONAS Y TRABADORES CPI USA.



COD.122- 63.0101
Silicona Gris (grey) Excede las especificaciones O.E.M. es resistente al aceite, agua, anticongelante y fluidos de transmisión, resiste temperaturas superiores a 343°C.



COD.122- 63.0103
Silicona Negra, instantánea empaquetadura para todo tipo de motores, sellante de gomas de parabrisas, mangueras, conectoras y conectores eléctricos. Resiste al aceite, anticongelante, agua, petróleo y fluidos de transmisión.



COD.122- 63.0105
Acero 4 Minutos, Es un pegamentos industrial sellante al frío. Rápido secado en todo tipo de productos. Resiste temperaturas de 150°C. y tiene una resistencia de 3000 PSI de presión.



COD.122- 63.0107
Traba Pernos Azul 242; traba pernos y tuercas según especificación O.E.M. Resiste vibración y temperatura de 150°C. Elimina golillas de presión. Previene corrosión, puede ser desmontada con herramientas de mano (referencia Loctite 242, Permatex 242, Versachem 245).



COD.122- 63.0102
Silicona Roja, resiste alta temperatura de 343°C. Formulada para motores con sensores. Resiste Aceite, Fluido de transmisión, Agua, Petróleo, Anticongelante.



COD.122- 63.0104
Silicona Transparente, silicona sellante para todo tipo de propósitos, puede ser usada en vidrios, parabrisas, sellante bañeras, concreto, madera, plástico, gomas y metales.



COD.122- 63.0106
Epoxico Transparente 4 Minutos; sellador y pegador de vidrios, madera, concreto, aluminio, acero, bronce, latón bronce y plástico.



COD.122- 63.0108
Traba Pernos Rojo 271; traba pernos y tuerca según especificaciones O.E.M. Para presiones de 3.000 PSI, resiste temperaturas de 150°C. requiere fuerza extra para ser removido (referencia Loctite 271, permatex 271, versachem 275).